



Gatenavn:

Vedlegg B1b

KUMSKJEMA

Pr. 19.05.14

Kum koordinat:

Nord:

Øst:

Høyde på senterlokk:

Høyde på topp VL:

Høyde på bunn kum:

Beliggenhet:

☐ Gate/vei

☐ Fortau

☐ Bankett

☐ Terreng

Ramme:

☐ Støpejern

☐ Betong

☐ Justerbar

Kumform:

☐ Rund

☐ m/kjegle

☐ Firkantet

Kumstørrelse (innvendig diam):

Sirkulær, dim:

Firkant, bredde/lengde: /

Mellomdekke:

Kummaterial

☐ Steinsatt

☐ Betong

☐ PVC

☐ Annet materiale

☐ Rehab. metode

☐ Glassfiber

☐ Plass-støpt

☐ Med renne

Anleggsår

Evt. antatt år

Reg av:

Reg. dato

Rehab. år

Utstyr

Utstys-type	Dim inn-vendig	Fabrikat	Modell nr	Normal stilling (åpent/stengt)	Beskrivelse	Anmerkning

Ledninger

Lednings-type	Ref. nr Punktnr. /Kumref.	Dim innvendig/ Utvendig	Trykk klasse	Mat.	Utvendig belegg	Innvendig belegg	Produkt standard	Rehab. metode	Skjøt	Anleggsår	Kote topp VL, innvendig bunn OV-SP-AF	Anmerkning

AAS	Asbestsement
ABS	ABS-rør
BET	Betong
GUP	Glassfib.arm.
ICO	Icodren
STF	Filtstrømpe
STG	Glassfiberstrømpe
FJE	Fjell
LER	Leirrør
TEG	Teglstein
TNA	Naturstein
SJ	Støpejern, uspes
SJG	Støpejern, grått
SJK	Støpejern, duktilt
MCU	Kopper
MGA	Galvanisert stål
MST	Stål
PE	Polyet, uspes
PE32	Polyet. lav dens
PE50	Polyet. høy dens
PE80	Polyet. høy dens
PE100	Polyet. høy dens
PEH	Polyet. høy dens.
PEL	Polyet. lav dens.
PEM	Polyet. midd. dens.
PPP	Polypropylen
PVC	Polyvinylklorid
ABS	ABS-rør